

8.Противопожарные мероприятия

8.1.Каждый работник должен знать имеющиеся средства пожаротушения и уметь ими пользоваться.

8.2.Не допускать ни при каких обстоятельствах хранения огнеопасных веществ и материалов в здании дошкольного учреждения.

8.3.Дорого, проезды к зданиям ДООУ всегда содержать в исправном состоянии. Зимой дороги. Подъезды. Проезды и крыши гидрантов систематически очищать от снега.

8.4.Дежурный по учреждению обязан проверить наличие средств пожаротушения и исправность телефонной связи. Убедиться в том, что все эвакуационные выходы, коридоры. Тамбуры, лестничные площадки не загромождены. Дежурный должен иметь комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ручной электрический фонарь.

8.5. Запрещается пользоваться электроплитой. В случае необходимости подогрева воды электрокипяильником, ставят ведра с водой в недоступном для детей месте.

8.6. При возникновении пожара звонить в пожарную команду по телефону 01 или вызвать извещением. До прибытия пожарной команды по возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения и эвакуации детей по указанию заведующей учреждения. При возникновении моментов, не предусмотренных инструкцией, следует обращаться к зам.по АХЧ и заведующей.

9. Заключение

9.1. Лица, виновные в нарушении данной инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.2. При возникновении несчастного случая необходимо обратиться за врачебной помощью и заявить об этом заведующей.

9.3. Надзор за исполнением данной инструкции возлагается на администрацию учреждения.

9.4. Администрация д/учреждения не имеет права давать распоряжения и указания о выполнении работ с нарушением данной инструкции.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета МКДОУ д/с № 443

Сердюкова Э.П.

«09» января 2020 года



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ д/с № 443

Зауервальд Н.В.

«09» января 2020 года



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Инструкции для младших воспитателей

1.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.1. Младший воспитатель должен прийти на работу в чистой, чистой одежде и обуви. Перед началом работы тщательно вымыть руки. Надеть чистый халат или другую специальную одежду, обувь бытовую обувь, аккуратно подобрать волосы или заплести их в косичку. Не надевать головных, булавками спецодяда. Не носить в одежде и обуви ни резинок, браслетов, бижутерии, украшений. Обувь должна быть удобной, моющейся (желательно каблук с противоскользящим покрытием).

2.1.2. Проверить целостность водопровода, канализации, фумов, фоточка, а также наличие необходимого для работы инвентаря (ведро, метла, скребок и др.)

2.1.3. Проверить, чтобы портреты, картины, огнетушители, шкафы для инвентаря строительно-материалов, шкафы для раздевания детей, противопожарные средства (огнетушители, порошковые огнетушители) были правильно размещены в группе или на территории. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения (огнетушители, порошковые огнетушители).

2.1.4. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения (огнетушители, порошковые огнетушители). Проверить наличие и исправность средств пожаротушения (огнетушители, порошковые огнетушители).

2.1.5. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения (огнетушители, порошковые огнетушители).

2.2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

2.2.1. Не курить, не употреблять спиртные напитки, не допускать работы на склоне. Не находиться на улице или в помещении без одежды.

2.2.2. Немедленно убрать с пола пролитый жидк, оброненные на пол острые и тупые предметы, разбитый посуду и т.д.

2.2.3. При мытье полов в дошкольных помещениях, должны находиться в резиновых сапогах, предпочтительно проверить его устойчивость, и если нужно, устранить возможность падения груза.

2.2.4. Следи за особой осторожностью при уборке домашних вещей токсичных жидкостей, слезоточивых веществ и т.д.

Новосибирск 2020

1. Общее положение

К работе в детских дошкольных учреждениях допускаются совершеннолетние лица, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж и 1-2 сменное обучение по технике безопасности на рабочем месте с оформлением в журнале ГОСТ 12.004-90 с записью проводившего инструктаж и инструктируемого.

Обучение сотрудников безопасным приемам работы возлагается на администрацию ДООУ: ответственного (уполномоченного) по ОТ

Периодический инструктаж работников ДООУ проводит ответственный (уполномоченный) по ОТ учреждения 1 раз в три месяца (один раз в квартал) с оформлением инструктажа ГОСТ 12.004-90

1.4. Ответственность за исправное состояние оборудования возлагается на заведующего ДООУ.

1.5. Больные с гнойничковыми заболеваниями и в нетрезвом состоянии не допускаются до работы.

1.6. Лица, не изучившие настоящей инструкции, к работе не допускаются.

1.7. Работники прачечной, кухни должны иметь первую группу допуска по электробезопасности.

2. Инструкция для младших воспитателей

2.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

2.1.1. Младший воспитатель должен прийти на работу в чистой, опрятной одежде и обуви. Перед началом работы тщательно вымыть руки. Надеть чистый халат или другой специальный костюм, обувь сменную обувь, аккуратно подобрать волосы под колпак или косынку. Не закалывать иголками, булавками спецодежду. Не держать в карманах режущихся, бьющихся, колющихся предметов. Обувь должна быть удобной, моющейся (низкий каблук с задником).

2.1.2. Проверить исправность водопровода, канализации, фрамуг, форточек, а также исправность необходимого для работы инвентаря (совки, щетки, скребки и др.)

2.1.3. Проверить, чтобы портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового строительного материала, шкафы для раздевания детей, полотенецсушители были прочно прикреплены к стене или полу. Подставки для цветов и аквариума должны быть устойчивыми. Убрать с подоконников и шкафов для раздевания детей все цветочные горшки. Закалывать иголками, скрепками, булавками окружающие предметы запрещается. Шляпки гвоздей должны быть закрыты колпачками (например от тюбиков зубной пасты). При обнаружении каких-либо неполадок сообщить об этом заведующему или зам. по АХЧ ДООУ

2.2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

2.2.1. Использовать естественное проветривание, не допуская работы на сквозняке. Не выходить на улицу или в холодное помещение раздетой.

2.2.2. Немедленно убирать с пола пролитый жир, оброненные на пол остатки пищи, осколки разбитой посуды и т.п.

2.2.3. При мытье полов в подсобных помещениях, вблизи расположенного штабелем груза, предварительно проверить его устойчивость, и если нужно, устранить возможность падения груза.

2.2.4. Соблюдать особую осторожность при уборке помещений возле токоведущих проводов, спусков лестниц и дверей.

2.2.5. Перед протиркой шкафов, столов и другого инвентаря убрать с них предметы, которые могут упасть.

2.2.6. При выполнении работ на высоте (протирка стен, окон, дверей) пользоваться лестницами- стремянками. Запрещается пользоваться случайными подставками, ящиками, детскими стульчиками, столиками, сиденья и крышки которых не рассчитаны на вес взрослого человека.

2.2.7. Мыть окна, двери осторожно, чтобы не выдавить стекло.

2.2.8. Не держите в группе, приемной, коридоре, моечной лишней, ненужной мебели, битой посуды, ломанных стульев и т.п.

2.2.9. Не поднимать и не переносить одному груз весом свыше 10 кг.

2.2.10. Постельные принадлежности укладывать на высоту не более 2 метров.

2.2.11. Требуйте от заведующей и кастелянши спец одежду по нормативу.

2.2.12. При мытье пола в спальне сдвигать кровати осторожно, чтобы не порвать линолиум и не уронить кровать себе на ногу.

2.2.13. Переносить горячую воду. Пищу следует с большой осторожностью в закрытой посуде, при этом ведро или кастрюля должны быть наполнены не более чем на три четверти. Соблюдайте осторожность при переносе пищи по лестнице, поднимаясь по правой стороне, у дверей, идя по противоположной от них стороне.

2.2.14. Проверяйте состояние пола около раздаточного окна или стола. Если обнаружите неисправность пола, остатки пищи, необходимо их устранить.

2.2.15. Соблюдайте порядок и очередность при получении готовых блюд из кухни.

2.2.16. Принесенную горячую воду, пищу в группу, ставьте на раздаточный стол, на подставку, площадь которой должна быть больше устанавливаемой кастрюли.

2.2.17. При наполнении кастрюли кипятком ставьте ее под кран на устойчивую подставку.

2.2.18. Обеденные приборы (ножи, вилки) не выносить в руках острием вперед, использовать для этой цели подставку для приборов. Хранить вилки и ножи в недоступном для детей месте (шкафу для посуды).

2.2.19. Не использовать посуду, имеющую трещины, требуйте ее изъятия.

2.2.20 При мытье посуды в воде пользуйтесь щеткой для мытья посуды. Использование губок запрещено. Все средства для мытья посуды хранить в недоступном для детей месте и исключить их падение.

2.2.21. Не нажимайте на стенки посуды при мытье.

2.2.22. Освобождайте посуду от остатков пищи щеткой (волосяной или травяной) или ложкой.

2.2.23. Немедленно вынимайте из мойки остатки разбитой посуды, а также посуду с трещинами и щербинами.

2.2.24. Кладите остатки пищи с посуды в кастрюлю для отходов и накрывайте ее крышкой. После каждого приема пищи кастрюля с отходами опорожняется, промывается и дезинфицируется.

2.2.25. Применяйте металлические корзины и сетки для споласкивания посуды в горячей воде, используйте для замачивания посуды вторую раковину. Используйте для мерки моющего раствора мерный стаканчик. Вымытая посуда не вытирается, для стока остатков воды с посуды и ее просушивания, используйте подносы и сушилки, которые располагаются в шкафу.

2.2. 26. остерегайтесь образования заусенец при чистке ножей с помощью механического наждачного точила.

2.2.27. Во время работы будьте внимательны сами и не отвлекайте других от работы.

2.2.28. Во время приготовления дез .растворов младший воспитатель должен соблюдать следующие меры предосторожности:

при работе с концентрированным раствором- работать в маске респираторе, спец одежде (халат, перчатки)

2.3. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:

- 2.3.1. Вымытую посуду, уборочный инвентарь убрать в установленное для этого место.
- 2.3.2. Группа после ухода младшего воспитателя должна остаться чистой (постели детей заправлены, в туалетной комнате раковины и унитазы чистые, ковры и пол чистые, приемная убрана. На шкафах для раздевания детей не должно находиться посторонних предметов.
- 2.3.2. Снять спец одежду, обувь. Одеть свою одежду.

3. Инструкция для работников прачечной

3.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

- 3.1.1. Работу следует производить в спецодежде, предусмотренной государственными нормами. Спецодежда должна быть исправна, полы халата должны быть застегнуты.
- 3.1.2. Проверить наличие и надежность ограждений вращающихся частей машины, отсутствия посторонних предметов в машине.
- 3.1.3. В случае неисправности оборудования, защитного заземления к работе не приступать и сообщить об этом заведующей ДООУ или ее заместителю по АХО.
- 3.1.4. Перед работающими машинами должны быть резиновые коврики.
- 3.1.5. Трапы, закрывающие стоки, должны быть устойчивыми, краны исправными, вентиляционная система в рабочем состоянии.

3.2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- 3.2.1. При стирке белья вручную прачка должна одеть прорезиненный фартук и галоши.
- 3.2.2. Стирка производимая с помощью стиральной машины должна производиться с соблюдением следующих правил:
- при включении штепсельной вилки в розетку, держать вилку сухими руками за корпус
 - производить загрузку белья в выключенную стиральную машину , не касаться рукой вращающегося диска стиральной машины.
 - в случае захвата белья вращающим диском и остановки его работы, немедленно выключить оборудование. Если используется штепсельная вилка, взять ее за корпус. Выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод запрещается.
 - выгрузку белья производить только после полной остановки работы машины.
 - при стирке белья выгрузку из машины производить деревянными щипцами или крючком в таз, и не более 10 кг. в один.

3.3. Работа на центрифуге производится с соблюдением следующих правил:

- 3.3.1. Мокрое белье в соответствии с загрузочной массой равномерно и плавно разложить по окружности ротора, предварительно растянуть каждую вещь.
- 3.3.2. после загрузки белья закрыть его салфеткой, заправить края ее под горловину ротора.
- 3.3.3. После окончания загрузки закройте крышку, установите ручку управления в положение под крышкой и нажимом кнопки 2 пуск» включите электродвигатель.

3.4. Запрещается:

- 3.4.1. Работать на центрифуге, у которой не отрегулировано время торможения, плавность открывания и закрывания крышки и не исправна блокировка, предотвращающая включение электродвигателя при открытой крышке.

3.4.2. Загружать более 75 кг. мокрого белья. Неравномерность раскладки белья в барабане не допускается.

3.4.3. Открывать крышку центрифуги до полной остановки вращения барабана.

3.4.4. Допускать на работе на центрифуге посторонних лиц.

3.4.5. самостоятельно устранять какие-либо неполадки, возникшие во время работы.

3.5. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

3.5.1. Слить воду из ванн и промыть свежей водой.

3.5.2. Отключить двигатели всех машин.

3.5.3. Перекрыть вентиль на паропроводе и водопроводе.

3.5.4. Убрать рабочее место.

4. Инструкция для кладовщиков и завхозов.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Содержи помещение склада/ кладовой/ в образцовом порядке.

Следи за исправностью полов в проходах и проездах, немедленно требуй заделки пробоин и щелей в полу.

Следи за тем, чтобы стеллажи были надлежащей прочности, с расчетом на нагрузку, и достаточно устойчивыми.

не допускай наличия открытых токоведущих частей у электроприборов, Эл. Рубильников, штепсельных розеток и выключателей.

Следи за тем, чтобы в складе были деревянные покаты с крюками, тормозные колодки и прочие веревки, тележки, катальные доски и другие приспособления для подъема и перемещения грузов.

Не допускай хранения в секции одежды, личных вещей, а также легковоспламеняющихся предметов, веществ.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Не загромождай товарами. Тарой и другими предметами проходы между стеллажами и штабелями.

Не оставляй в порожней таре острые предметы и отходы.

Товары, имеющие большой спрос, размещай ближе к выходу.

Укладывай товары в штабеля ровно по отвесу, прочно/ со связкой и уступами/, принимай меры к предупреждению обвала и раскатки грузов.

При стеллажном хранении более тяжелые грузы размещай на нижних полках.

Укладывай бочки на бок, в специально приспособленные для этого стеллажи / изготовленные из металла или прочного дерева/, при отсутствии стеллажей между рядами бочек клади прокладки, крайние бочки подклинь.

При укладке товаров в штабеля и стеллажи соблюдай проходы: между ними не менее 0,7 м., а при движении тележки между стеллажами и штабелями должен быть проход на 1 м. больше ширины тележки.

Вскрыть тару соответствующими инструментами /гвоздодером, клещами/, предварительно удалив все торчащие гвозди и концы проволоки, а металлическую обшивку загнуть вовнутрь стенок тары. Не оставлять в складе и не разбрасывать около него дощечки с торчащими гвоздями.

Переносить груз в жесткой таре в рукавицах.

Применять переносную лампочку с напряжением не выше 12 вольт, имеющую специальную конструкцию с защитной сеткой для ламп.

Не прикасаться к открытым частям эл. оборудования и приборов руками или какими-либо предметами.

Для работы на высоте/укладка продуктов в штабеля, снятие их с верхних полок/пользоваться пользоваться лестницей стремянкой или приставной лестницей с приспособлением от скольжения.

Не оставлять не огражденными загрузочные люки и проемы.

Спуск грузов по лотку загрузочного люка производится поодиночке. Не убирай спущенный груз во время спуска других грузов.

5. Инструкция для работников кухни /повара, мойщика посуды, рабочих/

5.1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

5.1.1. Правильно надеть полагающуюся спецодежду. Волосы убрать под головной убор, рукава одежды подвернуть до локтя или застегнуть у кисти рук. Не закалывать спецодежду булавками, иголками. Не держать в карманах бьющихся, колющих. Режущих предметов. Обувь должна быть исправной, удобной / низкий каблук с задником/, на резиновой, не скользящей подошве. Не разрешается работать с серьгами и кольцами.

5.1.2. Осмотреть и проверить:

- исправность оборудования
- наличие и исправность ограждений
- наличие и исправность заземлений

При обнаружении каких-либо неполадок или неисправностей на кухне немедленно сообщить об этом заведующей и зам.по АХЧ ДОУ. Не приступать к работе до устранения неисправностей в оборудовании. Строго запрещается самостоятельно производить ремонт оборудования.

5.2. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

5.2.1. Не работать на аппаратах, машинах, устройствах, которые не знаешь, работа на которых тебе не поручена.

5.2.2. Работа на мясорубке только со специальным приспособлением или кольцом у загрузочной воронки.

5.2.3. Для проталкивания мяса в воронку машины пользоваться деревянным пестиком, не проталкивать мясо руками.

5.2.4. При пользовании машинками универсального типа, насадки и крепления их производить при выключенном моторе.

5.2.5. Разделку замороженного мяса производить после его оттаивания.

5.2.6. Для разделки, разрубки мяса использовать колоды с ровной поверхностью.

5.2.7. Для опаливания дичи, не пользоваться паяльными лампами.

5.2.8. При работе с ножом будьте осторожны, правильно держите руку и нож при обработке продуктов. ножи храните в специальных ячейках, чехлах.

5.2.9. Поверхность кухонной плиты должна быть ровной, без выступов.

5.2.10. Передвигать посуду с жидкостью по поверхности плиты следует осторожно без рывков.

5.2.11. Следить за тем, чтобы поставленные на плиту жиры для разогрева не вспыхнули от высокой температуры.

5.2.12. При поджарке котлет, пирожков и др. полуфабрикатов класть их с наклоном от себя, муку просеивать, бульоны процеживать, крупы, вермишель, макароны перед варкой перебирать.

5.2.13. Класть в кипящий жир картофель и др. овощи осторожно, не допускать попадания воды.

- 5.2.14. Не ставить в духовку плиты противни, размер которых превышает размер духовки.
- 5.2.15. Крышки варочных котлов, кастрюль и др. наплитной посуды с горячей пищей открывать осторожно на себя.
- 5.2.16. Следить за тем, чтобы кипятильники, пароварочные котлы имели исправные, хорошо пригнанные краны.
- 5.2.17. осторожно сливать воду с отварных овощей, следя за тем, чтобы паром не обожгло лицо, руки и не попала горячая вода на ноги.
- 5.2.18. Систематически проверять исправность ручек котлов. При неисправности ручек котла сдать их зам.по АХЧ. Не поднимать котлы одному, а только вдвоем.
- 5.2.19. Перед тем, как переставить нагретую посуду или посуду с горячей пищей, с одного рабочего места на другое, следует предупредить об этом рядом находящихся рабочих.
- 5.2.20. При переноске горячей пищи нельзя посуду прижимать к себе.
- 5.2.21. Посуду с пищей, после ее тепловой обработки, ставить на устойчивые подставки. При этом поверхность подставки должна быть больше поверхности устанавливаемой на ней посуды.
- 5.2.22. Не брать голыми руками за горячую кухонную посуду, использовать для этого полотенца или прихватки.
- 5.2.23. Принимать меры к уборке пролитой жидкости, жира, уроненных на пол продуктов. При мытье пола вытирать его насухо, во избежание скольжения.
- 5.2.24. Разделочные доски должны быть с гладко выструганной поверхностью.
- 5.2.25. Открывать банки с консервным ключом, предназначенном для этих целей. Запрещается вскрывать банки ножами и другим поварским инвентарем.
- 5.2.26. Для вскрытия тары использовать гвоздодеры, клещи, молоток.
- 5.2.27. Не переносить груз выше установленной нормы/ не более 10 кг/
- 5.2.28. Обеденные приборы /ножи, вилки/ не носить в руках острием вперед, использовать для этих целей подставку или тарелку. Не использовать посуду, имеющую трещины. Неисправную посуду изъять из употребления.
- 5.2.29. Во избежании попадания костей в супы, нужно процеживать мясные и рыбные бульоны.
- 5.2.30. При мытье посуды с моющими щелочными средствами, горчицей пользоваться волосяными щетками или волосяной мочалкой.
- 5.2.31. Все средства для мытья посуды хранить в местах , исключающих их падение.
- 5.2.32. Не нажимайте сильно на стенки посуды при ее мытье.
- 5.2.33. Немедленно вынимайте из мойки осколки разбитой посуды, а также посуду с трещинами.
- 5.2.34. Немедленно прекратить работу при ощущении хотя бы незначительного ожога рук водой с примесью химикатов.
- 5.2.35. Применять металлические корзины и сетки для споласкивания посуды в горячей воде.
- 5.2.36. остерегайтесь образования заусенец при заточке ножей, с помощью механического наждачного точила.
- 5.2.37. Для работы на высоте использовать исправную стремянку или приставную лестницу, имеющую приспособление от скольжения /шины, резиновая прокладка/ Не пользоваться при работе на высоте бочками, ящиками и др. случайными подставками.
- 5.2.38. Во время работы будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.
- 5.2.39. Не выходить потным на улицу или в холодное помещение. Следить за правильной и бесперебойной работой вентиляции, использовать естественное проветривание, не допуская сквозняков.

- 5.2.40. не оставлять без присмотра электронагревательные приборы.
- 5.2.41. В детских учреждениях должны быть укомплектованы аптечки первой помощи.
- 5.2.42. Запрещается класть тряпки и какие либо другие предметы на оборудование, машины, плиту.
- 5.2.43. каждый работающий на кухне должен знать имеющиеся в детском учреждении средства пожаротушения и уметь ими пользоваться.
- 5.2.44. При возникновении пожара выключить вентиляцию, рубильник на кухне. Сообщить заведующей или зам.по АХЧ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
- 5.2.45. При возникновении моментов, не предусмотренных инструкцией, следует обращаться к заведующей или зам.по АХЧ, электрику, слесарю.

5.3. Работа с пищеварочным котлом КПЗ-60.

- 5.3.1. Проверить исправность клапан- турбинки на крыше котла. Она должна легко вращаться и подниматься в корпусе клапана.
- 5.3.2. Проверить наличие воды в пароводяной рубашке, т.е. открыть кран на заливочной воронке, а затем кран уровня. Если при открытии крана уровня из него полилась вода, котел готов к работе. При отсутствии воды, заполнить через заливную воронку до уровня. Вода должна быть чистой, предварительно прокипяченной или дистиллированной
- 5.3.3. Проверить предохранительный клапан, служащий для предохранения котла в случае образования чрезмерного давления.
- 5.3.4. внешним осмотром определить исправность эл. контактного манометра. Установить контактные стрелки ЭКМ на необходимый режим работы специальным ключом, который находится у лица, ответственного за эксплуатацию котла. Предел верхнего давления 0.4 кгс/см²
- 5.3.5. прежде, чем открыть крышку котла, в процессе варки или по ее окончании, необходимо обязательно предварительно выпустить избыток пара из-под крышки, подняв за кольцо турбинку вверх до отказа, затем вначале ослабить, а затем отвинтить и откинуть накидные болты. При подъеме крышки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вызвать ожога рук или лица.
- 5.3.6. Запрещается эксплуатировать котлы в случае:
 - 5.3.6.1. Если лица ,эксплуатирующие котлы, не прошли обучение по правилам безопасности эксплуатации оборудования
 - 5.3.6.2. Неисправности предохранительного клапана, электроконтактного манометра, клапана-турбинки.
 - 5.3.6.3.Засора клапана-турбинки и пароотводной трубы.
 - 5.3.6.4. Пропуска пара из электронагревателя и при наличии трещин в рабочей емкости котла.
 - 5.3.6.5. Отсутствие или повреждение защитного заземления.
 - 5.3.6.6. Неравномерной затяжки накидных болтов крышки, что может вызвать перекося ее и срыв болтов.
 - 5.3.6.7. Отсутствие надзора со стороны обслуживающего персонала.
 - 5.3.6.8. Неисправности накидных болтов и резиновой прокладки крышки котла.
 - 5.3.6.9. Не выполнение работы по « подрыву» верхнего и нижнего клапанов двойного предохранительного клапана с помощью рычага, имеющегося на нем.
 - 5.3.6.10. Выхода из строя защиты от « сухого хода»
 - 5.3.6.11. Выхода из строя или неполадках в работе станции управления.
 - 5.3.6.12. Подключение котла в работу от электросети, минуя станцию управления и контрольно-измерительные приборы.

5.3.7. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.3.7.1. Отключить питание электрокотла

5.3.7.2. Пароотводную трубку, идущую от клапана-турбинки, промыть струей воды, для чего закрыть вентиль/ отвод в канализацию/ и открыть вентиль « промывка», одновременно промыть и отжатель клапана-турбинки, установленный на крышке.

5.3.7.3. Промыть рабочую емкость котла и сливной кран.

5.4. ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ:

5.4.1. привести в порядок рабочее место и сообщить обо всех неполадках смене, заведующей ДООУ. выключить электрическое оборудование.

6. Инструкция для сторожа, уборщика территории.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

Надеть полагающуюся спец одежду.

Проверить наличие и исправность средств пожаротушения и хоз.инвентаря.

Осмотреть и проверить запоры и пломбы на складах.

Осмотреть и принять групповые комнаты от воспитателей и ключи от них.

Проверить исправность освещения. При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно сообщить об этом заведующей или зам.по АХЧ ДООУ

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Во время дежурства сторож обязан делать обход здания внутри и снаружи каждый час.

В случае неисправности электрооборудования. Освещения, канализации не устранять самому неисправность, а вызвать дежурного электрика, слесаря- сантехника по телефону.

Хоз.инвентарь / лопаты, совки, метлы, скребки и т.п./ должен содержать в исправном состоянии в недоступном для детей детского сада месте.. в зимнее время должен иметься запас песка

Вверенную территорию дворник обязан содержать в чистоте и порядке. В зимнее время ежедневно очищать от снега и льда крылечки, лестницы, двор и посыпать их песком.в летнее время убирать с территории посторонние предметы /бумагу, листья, сухостойные кустарники и сучья, подрезать подлесок кустарников и деревьев до уровня роста 7 летнего ребенка/

При возникновении моментов, не предусмотренных инструкцией, следует обращаться за разъяснением зам.по АХЧ, электрику, слесарю.

Запрещается класть личные вещи, тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование.

уборщик территории должен знать имеющиеся средства пожаротушения и уметь ими пользоваться.

Курить только в установленном для курения месте.

Во время дежурства нельзя допускать в детское учреждение посторонних лиц.

Категорически запрещается оставлять рабочее место сторожу или передавать его кому-либо хотя бы на короткое время.

ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

Обо всех неисправностях во время работы сообщить сменщику или заведующей.

Передать ключи от групповых комнат сменщику.

7 Инструкция для грузчика

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Привести в порядок спец одежду, застегнуть обшлага рукавов и все пуговицы одежды, надеть рукавицы, волосы убрать под головной убор.

Проверить и убедиться в том, что тачки, тележки, подкладки находятся в исправном состоянии.

7.2.. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

7.2.1. При перевозке, разгрузке или перемещении грузов по горизонтальной или наклонной плоскости, уложить катки под груз на равном расстоянии друг от друга, чтобы концы катков не выступали из-под груза более чем на 30-40 см, катки подобрать одинакового размера.

7.2.2. При перемещении груза по горизонтальной плоскости находиться сзади или сбоку.

7.2.3. При переноске груза в ручную вдвоем на плечах укладывать его на одно и то же плечо. Идти с грузом в ногу, не перекидывать груз через голову, сбрасывать груз с плеча одновременно по команде.

7.2.4. При укладке груза на тележку следить за тем. Чтобы груз лежал устойчиво и не мог упасть от случайных толчков в пути. Располагать груз так, чтобы он не мог зацепить во время движения тележки за встречные предметы.

7.2.5. Тележку передвигать осторожно, на спусках тормозить. Не забегать вперед тележки.

7.2.6. Разгрузку ящиков производить, начиная сверху уступами.

7.2.7. При укладке грузов в кузов машины соблюдать следующие правила:

- при погрузке груза навалом груз не должен возвышаться над уровнем бортов и располагаться равномерно по всей площади кузова.

- штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова, , необходимо увязать инвентарными такелажными средствами /веревками, канатами/.

- высота груза не должна быть более 3,5 м от поверхности дороги по высшей точки груза.

7.2.8. Грузчики, сопровождающие машину, должны располагаться на местах, отведенных при погрузке.

7.3. Запрещается:

7.3.1. Допускать к погрузочно-разгрузочным работам подростков до 18 летнего возраста.

7.3.2. Переносить одним грузчиком груза более 50 кг. Если вес груза превышает 50 кг., но не более 80 кг., то переноска груза одним грузчиком допускается на расстояние не более 60 м.

7.3.3. находиться при погрузке и разгрузке нельзя перед скатываемыми грузами или сзади накатываемых по следам / покатам/ катно-бочковых грузов.

7.3.4. Во время движения автомашины садиться на борта кузова, проезжать на подножке и крыши кабины, садиться и высаживаться, перекладывать груз с места на место, а так же пересаживаться, курить и принимать пищу.

7.3.5. Находиться на погрузочно-разгрузочных площадках в период маневрирования машины, между бортом машины и местом разгрузки/погрузки/.

7.3.6. Размещать грузы в проходах.

7.3.7. Производить погрузочно-разгрузочные работы без надлежащего освещения.

7.3.8. Находиться под поднятым грузом

7.3.9. Поправлять катки под грузом руками, стоять между выступающими концами катков, переходить через них во время движения грузов.